

CE-OZNAKOWANIE 340-359532.3.1



Nr art. 3595
LDF YUKON granit – cegła klinkierowa drażona Jukon granit



Röben Tonbaustoffe GmbH
Werk Bannberscheid
Kirchstr. 45
D-56424 Bannberscheid

11

EN 771-1:2011

2510-CPR-340

340-359532.3

HD – element murowy ceramiczny pełny Kategoria I, 290 mm x 90 mm x 52 mm

Element murowy ceramiczny przeznaczony na ściany nośne i nienośne do murów zabezpieczonych i niezabezpieczonych

Odchyłki wymiarów	Średnia	Kategoria Tm (mm)	Długość + 8/-7 Szerokość ± 5 Wysokość ± 2
	Rozpiętość	Kategoria Rm (mm)	Długość 12 Szerokość 5 Wysokość 3
Kształt i budowa – 1 grupa konstrukcyjna		Rysunek C	
Wytrzymałość na ściskanie – kierunek obciążenia: prostopadle do poziomej spoiny w murze	Średnia	N/mm ²	≥ 75
Wytrzymałość spoiny wg EN 998-2 przy zaprawie normalnej i lekkiej		N/mm ²	0,15
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		Kategoria	S2
Gęstość brutto w stanie suchym / Kategoria D2		kg/m ³	1800
		Kategoria	D1
Reakcja na ogień		Klasa	A1
Absorpcja wody		%	≤ 6
Współczynnik dyfuzji pary wodnej		μ	50/100
Mrozoodporność		Klasa	F2